

Центробежные насосы



Центробежный насос NM, NMS Calepda (Италия), моноблочный, фланцевый

NMM... - однофазный. NM..., NMS... - трехфазный.
Температура жидкости: от -10°C до +90°C.
Температура окружающего воздуха: до +40°C.
Максимальное давление: 10 бар.

Наименование	N, кВт	Q пот, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in/DN out	Евро
NMM 32/12F	0,55	12,0	10,0	15,0	12,5	50/32	464
NM 32/12F	0,55	12,0	10,0	15,0	12,5	50/32	446
NMM 32/12D	0,75	12,0	16,0	15,0	18,0	50/32	472
NM 32/12D	0,75	12,0	16,0	15,0	18,0	50/32	472
NMM 32/12A	1,10	12,0	21,0	15,0	23,0	50/32	533
NM 32/12A	1,10	12,0	21,0	15,0	23,0	50/32	510
NM 32/12S	1,50	15,0	20,5	24,0	23,5	50/32	564
NM 32/16A	2,20	13,2	33,0	16,8	35,5	50/32	684
NM 32/20D	2,20	12,0	33,5	13,2	38,0	50/32	740
NM 32/20C	3,00	15,0	38,0	16,8	45,0	50/32	831
NM 32/20A	4,00	15,0	51,5	16,8	57,5	50/32	891
NM 40/12F	1,10	24,0	11,5	30,0	19,0	65/40	538
NM 40/12A	2,20	27,0	19,0	33,0	22,5	65/40	646
NM 40/16B	3,00	24,0	29,0	30,0	31,5	65/40	792
NM 40/16A	4,00	30,0	37,0	33,0	32,5	65/40	925
NM 40/20C	4,00	24,0	39	27,0	44,0	65/40	977
NM 40/20B	5,50	27,0	46	33,0	51,5	65/40	1 330
NM 40/20A	7,50	30,0	52	42,0	59,0	65/40	1 445
NM 40/25C	9,20	24,0	60	33,0	63,5	65/40	2 153
NM 40/25A	15,0	30,0	82	33,0	88,0	65/40	2 648
NM 50/12D	3,00	48,0	15,5	60,0	18,5	65/50	818
NM 50/12A	4,00	54,0	19	66,0	23,5	65/50	931
NM 50/16B	5,50	54,0	25,5	66,0	31,0	65/50	1 303
NM 50/16A	7,50	60,0	30,5	75,0	36,5	65/50	1 412
NM 50/20A	11,0	48,0	50,5	60,0	55,0	65/50	2 198
NM 50/25B	15,0	42,0	66,5	54,0	71,0	65/50	2 691
NM 50/25A	18,5	42,0	82,5	54,0	86,0	65/50	3 290
NM 65/12E	4,00	60,0	16,0	75,0	18,0	80/65	1 016
NM 65/12 A	7,50	66,0	23,5	84,0	26,0	80/65	1 481
NM 65/16 D	7,50	96,0	20,0	120	26,0	80/65	1 502
NM 65/16 B	11,0	96,0	28,0	120	33,5	80/65	2 209
NM 65/20 C	15,0	96,0	37,5	132	44,0	80/65	2 581
NMS 65/250 A	37,0	96,0	90,0	108	83,5	80/65	7 435
NM 80/16 E	7,50	120	16,5	150	20,0	100/80	1 644
NM 80/16 C	11,0	120	24,5	168	27,5	100/80	2 423
NM 80/16 A	18,5	160	30,0	180	38,5	100/80	3 313
NMS 80/200 A	30,0	150	49,5	180	43,0	100/80	5 975
NM 80/250 D	30,0	168	49,0	192	65,0	100/80	6 206
NMS 80/250 A	55,0	180	80,5	192	95,0	100/80	10 563
NM 100/20 D	22,0	180	32,0	270	36,0	125/100	4 625
NMS 100/200 A	45,0	210	56,5	300	61,5	125/100	9 005
NMS 100/250 A	75,0	210	91,0	300	85,0	125/100	14 260

Самовсасывающие насосы



Самовсасывающий насос NGL Calepda (Италия), резьбовой, эжекторный

Однофазный.
Температура жидкости: от 0°C до +35°C.
Максимальное давление: 8 бар.

Наименование	N, кВт	Q пот, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in/DN out	Евро
NGLM 2	0,45	2,0	22	2,3	37,0	25/25	215
NGLM 3	0,55	2,3	28	2,8	53,0	25/25	258
NGLM 4	0,75	4,0	22	4,8	42,0	25/25	280



Самовсасывающий насос NGX Calepda (Италия), резьбовой, эжекторный

NGXM... - однофазный.
NGX... - трехфазный.
Температура жидкости: от 0°C до +35°C.
Максимальное давление: 8 бар.

Наименование	N, кВт	Q пот, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in/DN out	Евро
NGXM 2	0,45	2,0	21	2,4	45,0	25/25	231
NGXM 3	0,55	2,0	30	3,0	53,0	25/25	274
NGXM 5/18	1,10	5,0	27	6,0	50,5	32/25	407
NGX 5/18	1,10	5,0	27	6,0	50,5	32/25	407
NGXM 5/22	1,10	6,0	23	8,4	37,5	32/25	407
NGXM 6/18	1,50	5,0	33	6,0	58,0	32/25	598
NGX 6/18	1,50	5,0	33	6,0	58,0	32/25	598
NGXM 6/22	1,50	6,0	30	8,4	46,5	32/25	598
NGX 6/22	1,50	6,0	30	8,4	46,5	32/25	598



Самовсасывающий многоступенчатый насос MXA Calepda (Италия), резьбовой, эжекторный

MXAM... - однофазный.
MXA... - трехфазный.
Температура жидкости: от 0°C до +35°C.
Максимальное давление: 8 бар.

Наименование	N, кВт	Q пот, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in/DN out	Евро
MXA 205	0,75	4,0	26,5	5,0	55,5	32/25	507
MXA 404	0,75	6,0	22,0	7,0	45,0	25/25	390
MXAM 405	1,10	6,0	31,5	8,0	56,0	32/25	524
MXA 405	1,10	6,0	31,5	8,0	56,0	32/25	524

Многоступенчатые насосы



Многоступенчатый насос CB Stairs Pumps (Тайвань), резьбовой

Однофазный.
Температура жидкости: от 0°C до +90°C.

Наименование	N, кВт	Q пот, м³/ч	H ном, м	Q max, м³/ч	H max, м	DN in/DN out	Доллар
CBM 2-30	0,47	2,5	19,5	3,5	27,0	25/25	272
CBM 2-40	0,62	2,5	25,3	3,5	37,0	25/25	291
CBM 2-50	0,72	2,5	31,0	3,5	45,0	25/25	336
CBM 2-60	0,83	2,5	38,5	3,5	54,0	25/25	370
CBM 4-30	0,77	5,0	15,5	8,0	26,0	32/25	278
CBM 4-40	0,96	5,0	19,7	8,0	29,0	32/25	311
CBM 4-50	1,16	5,0	28,5	8,0	38,0	32/25	363
CBM 4-60	1,43	5,0	33,0	8,0	46,0	32/25	403
CBM 8-50	1,94	7,0	36,0	10,0	44,0	40/32	608
CBM 8-60	2,09	7,0	42,0	10,0	53,0	40/32	610