



Многоступенчатый насос MXV-B Calpeda (Италия), вертикальный, резьбовой

Трехфазный.
Температура жидкости: от -15°C до +90°C.
Температура окружающего воздуха: до +40°C.
Максимальное давление: 16 бар.

Наименование	N, Вт	Q пот, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN in / DN out	Евро
MXV 50-1603	3,00	15,0	42,50	24,0	51,0	50 / 50	1 340
MXV 50-1604	4,00	15,0	57,00	24,0	69,0	50 / 50	1 685
MXV 50-1605	5,50	15,0	71,00	24,0	86,0	50 / 50	2 165
MXV 50-1606	5,50	15,0	85,50	24,0	100	50 / 50	2 375
MXV 50-1607	7,50	15,0	100,0	24,0	120	50 / 50	2 535
MXV 50-1608	7,50	15,0	113,5	24,0	130	50 / 50	2 585
MXV 65-3202	4,00	28,5	29,50	44,0	37,0	65 / 65	1 965
MXV 65-3203	5,50	28,5	44,75	44,0	55,0	65 / 65	2 615
MXV 65-3204	7,50	28,5	59,75	44,0	75,0	65 / 65	2 860
MXV 65-3205	11,0	28,5	75,00	44,0	93,5	65 / 65	3 570
MXV 65-3206	11,0	28,5	89,50	44,0	105	65 / 65	3 700
MXV 65-3207	15,0	28,5	102,5	44,0	131	65 / 65	4 325
MXV 65-3208	15,0	28,5	119,5	44,0	139	65 / 65	4 545
MXV 80-4802	5,50	42,5	28,00	60,0	40,0	80 / 80	2 590
MXV 80-4803	7,50	42,5	42,00	60,0	61,0	80 / 80	2 990
MXV 80-4804	11,0	42,5	67,50	60,0	80,0	80 / 80	3 780
MXV 80-4805	15,0	42,5	71,75	60,0	101	80 / 80	4 230
MXV 80-4806	15,0	42,5	86,00	60,0	120	80 / 80	4 690
MXV 80-4807	18,5	42,5	101,5	60,0	142	80 / 80	5 400
MXV 80-4808	22,0	42,5	114,5	60,0	162	80 / 80	6 340
MXV 100-6501	5,50	49,5	23,00	85,0	25,0	100 / 100	2 370
MXV 100-6502-2R	7,50	49,5	34,00	85,0	37,5	100 / 100	2 835
MXV 100-6502	11,0	49,5	47,00	85,0	51,0	100 / 100	3 400
MXV 100-6503-2R	15,0	49,5	58,00	85,0	63,5	100 / 100	4 115
MXV 100-6503	18,5	49,5	70,25	85,0	76,0	100 / 100	4 320
MXV 100-6504-2R	18,5	49,5	81,00	85,0	88,5	100 / 100	4 595
MXV 100-6504	22,0	49,5	94,50	85,0	102	100 / 100	5 090
MXV 100-6505-2R	30,0	49,5	106,5	85,0	116	100 / 100	7 285
MXV 100-6505	30,0	49,5	118,5	85,0	129	100 / 100	7 285

Скважинные, погружные и дренажные насосы



Скважинный насос ES 4 Water Technologies (Италия), 4", многоступенчатый

Однофазный.
Температура жидкости: до +35°C.
Глубина погружения: максимум 20 м.

Наименование	N, кВт	Q пот, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN out	Цена, €
ES 4 / 100	0,75	1,25	34,5	2,5	61,0	25	196
ES 4 / 150	1,10	1,25	61,0	2,5	99,0	25	248
ES 4 / 200	1,50	1,25	90,0	2,5	140	25	278



Скважинный насос SD4 Water Technologies (Италия), 4", многоступенчатый

Однофазный.
Температура жидкости: до +35°C.

Наименование	N, кВт	Q пот, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN out	Цена, €
SD4-3/16-1,1-M	1,10	3,25	86,50	5,80	120,0	32	290
SD4-3/30-2,2-M	2,20	3,25	143,5	5,80	225,0	32	425



Дренажный насос GM 10 Calpeda (Италия), погружной

Однофазный.
Температура жидкости при продолжительной работе: до +30°C.
Глубина погружения: до 5 м.
Твердые частицы: до 8 мм.

Наименование	N, кВт	Q пот, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN out	Цена, €
GM 10	0,30	6,0	5,2	12,0	6,5	40	173

Не подходит для непрерывной работы в течении продолжительного времени.



Скважинный насос SDFM Calpeda (Италия), 4", многоступенчатый

Однофазный.
Температура жидкости: до +35°C.

Наименование	N, кВт	Q ном, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN out	Цена, €
4SDFM 16 / 37	1,50	1,20	176	2,40	223	32	700
4SDFM 54 / 21	2,20	3,30	110	8,10	135	32	850



Скважинный насос SDX Calpeda (Италия), 6", многоступенчатый

Трехфазный.
Температура жидкости: до +60°C.

Наименование	N, кВт	Q ном, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN out	Цена, €
6SDX 65/9	15	55,0	73,4	80,0	120	80	2 480



Дренажный насос POP Vortex UNO, погружной

Однофазный.
Температура жидкости: до +40°C.
Глубина погружения: до 3 м.
Твердые частицы: до 20 мм.

Не подходит для непрерывной работы в течении продолжительного времени.

Наименование	N, кВт	Q ном, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN out	Доллар
POP Vortex	0,37	6,0	4,8	10,8	7,0	32	72



Дренажный насос GXRМ Calpeda (Италия), погружной

Однофазный.
Температура жидкости: до +50°C.
Глубина погружения: до 5 м.
Твердые частицы: до 10 мм.


Наименование	N, кВт	Q ном, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	DN out	Цена, €
GXRМ 9	0,25	6,0	4,8	1,2	8,50	32	195
GXRМ 11	0,37	6,0	7,5	1,2	10,5	32	230
GXRМ 13	0,45	7,5	7,3	1,2	12,0	32	250

Фекальные насосы





Фекальный насос Geotrit Calpeda (Италия) с измельчителем

Однофазный.
Температура жидкости: до +35°C.
Количество входов: 2.



Наименование	N, кВт	Q ном, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	Цена, €
GEOTRIT	0,55	3,0	5,1	5,40	8,0	528



Фекальный насос Hisewlift 3-35 WILO (Германия) с измельчителем

Однофазный.
Температура жидкости: до +35°C.
Количество входов: 3.

Наименование	N, кВт	Q ном, м ³ /ч	H ном, м	Q max, м ³ /ч	H max, м	Цена, €
HISEWLIFT 3-35	0,40	3,0	5,0	5,20	8,0	500