

Редукторы давления



Клапан подпиточный Alimat ALD Watts (Германия)

Макс. давление перед клапаном: 10 бар.
Диапазон регулирования давления на выходе: 0,3 - 4 бар.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
1/2" (15мм)	1,80	0,50	59



Редуктор давления R153C Giacominì (Италия) поршневой, резьбовой, "после себя"

Диапазон регулирования давления на выходе: 1 - 5,5 бар.
Максимальная температура: до +130°C.
Номинальное давление: 16 бар.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
1/2" (15мм)	1,27	0,28	20
3/4" (20мм)	2,27	0,32	24



Редуктор давления R153P Giacominì (Италия) поршневой, резьбовой, "после себя"

Диапазон регулирования давления на выходе: 1 - 5,5 бар.
Максимальная температура: до +130°C.
Номинальное давление: 25 бар.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
1/2" (15мм)	1,27	0,54	39
3/4" (20мм)	2,27	0,60	41
1" (25мм)	3,60	1,03	59
1 1/4" (32мм)	5,80	1,10	88
1 1/2" (40мм)	9,10	1,27	115
2" (50мм)	14,0	1,47	130



Редуктор давления 3318 Genebre (Испания) поршневой, резьбовой, "после себя"

Диапазон регулирования давления на выходе: 1 - 5,5 бар.
Максимальная температура: до +130°C.
Номинальное давление: 25 бар.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
1/2" (15мм)	1,27	0,58	39
3/4" (20мм)	2,27	0,60	42
1" (25мм)	3,60	1,02	77
1 1/4" (32мм)	5,80	1,16	107
1 1/2" (40мм)	9,10	1,34	133
2" (50мм)	14,0	1,45	155



Редуктор давления 682SP Goetze (Германия) фланцевый "после себя"

Диапазон регулирования давления на выходе: 1-8 бар.
Максимальная температура: до +120°C.
Номинальное давление: 30 бар.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
65	47,0	20	1 955
80	60,0	22	2 527

Смесительные клапаны



Смесительный трёхходовой клапан ZV3131 Watts (Германия) под термоголовку или сервопривод для теплого пола

Макс. температура: от +4°C до +110°C.
Максимальное давление: 16 бар.
Ход штока: 2,5 мм.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
1/2" (15мм)	1,7	0,35	28
3/4" (20мм)	2,8	0,40	32
1" (25мм)	4,5	0,45	53



Клапан термостатический смесительный Aquamix Watts (Германия) для теплых полов

Рабочая температура: от +25°C до +50°C.
Максимальная температура: 100°C.
Максимальное давление: 10 бар.
Цена деления: 1°C.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
3/4" (20мм)	1,9	0,30	105
1" (25мм)	2,1	0,40	114



Клапан термостатический смесительный MMV Watts (Германия) для ГВС

Рабочая температура: от +30°C до +65°C.
Максимальная температура: 100°C.
Максимальное давление: 10 бар.
Цена деления: 1°C.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
1/2" (15мм)	3,4	0,70	142
3/4" (20мм)	3,4	0,80	153



Клапан термостатический смесительный R156X Giacominì (Италия) для ГВС

Рабочая температура: от +38°C до +60°C.
Максимальная температура: 100°C.
Максимальное давление: 16 бар.
Цена деления: 1°C.

DN	Kvs, м³/ч	Вес, кг	Евро
1/2" (15мм)	2,0	0,60	84
3/4" (20мм)	2,2	0,63	94



Термостатическая головка с погружным датчиком

Диапазон регулировки: от +20°C до +60°C.
Максимальная температура: до +110°C.

DN	Сом
M30 x 1,5	1 370



Тройник косой для гильзы под погружной датчик температуры

Максимальное давление: 16 бар.
Максимальная температура: до +150°C.

DN проточный	DN под гильзу	Сом
1" (25мм)	1/2" (15мм)	1 800



Гильза для погружного датчика температуры

DN	Сом
1/2" (15мм)	450