

Воздухоотводчики



Воздухоотводчик автоматический HP Aquasfera (Россия)

Рабочая температура: +110°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	10	180	440



Воздухоотводчик автоматический HP Aquasfera (Россия) с отсечным клапаном

Рабочая температура: +110°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	10	225	460

Фильтры сетчатые



Фильтр сетчатый косой BP Aquasfera (Россия)

Рабочая температура: +100°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	20	138	210
3/4" (20мм)	20	221	370
1" (25мм)	20	390	680
1 1/4" (32мм)	20	592	1 030
1 1/2" (40мм)	20	770	1 470
2" (50мм)	20	1 200	2 220



Фильтр сетчатый косой BP-HP Aquasfera (Россия)

Рабочая температура: +100°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	20	145	230
3/4" (20мм)	20	225	580



Фильтр фланцевый механической очистки G032 T.I.S Group (Италия) чугунный, "Y" типа

Температура рабочей среды: до +100°C.

DN	Кол-во отверстий	PN	Вес, кг	Евро
15	4	16	2,2	18
20	4	16	3,3	20
25	4	16	4,6	31
32	4	16	6,0	36
40	4	16	7,2	42
50	4	16	11,5	62
65	4	16	16,5	89
80	8	16	19,0	99
100	8	16	25,0	127
125	8	16	36,0	192
150	8	16	50,0	242
200	12	16	89,0	427
250	12	16	136	731
300	12	16	207	1 080



Фланец стальной PN 10 LD (Россия) ГОСТ 12820-80

Номинальное давление: 10 бар.
Температура: от -70°C до +300°C.

DN	Толщина	Кол-во отверстий	Вес, кг	Сом
20	12 мм	4	0,74	130
25	12 мм	4	0,89	160
32	14 мм	4	1,40	220
40	15 мм	4	1,71	290
50	15 мм	4	2,06	320
65	17 мм	4	2,80	440
80	17 мм	4	3,19	560



Фланец стальной PN 16 LD (Россия) ГОСТ 12820-80

Номинальное давление: 16 бар.
Температура: от -70°C до +300°C.

DN	Толщина	Кол-во отверстий	Вес, кг	Сом
15	12 мм	4	0,61	130
20	14 мм	4	0,86	140
25	16 мм	4	1,17	200
32	16 мм	4	1,58	260
40	17 мм	4	1,96	330
50	19 мм	4	2,58	390
65	21 мм	4	3,42	520
80	21 мм	4	3,71	640
100	23 мм	8	4,73	810
125	25 мм	8	6,38	1 230
150	25 мм	8	8,16	1 420
200	27 мм	12	10,1	1 950



Фланец штампованный стальной с раструбом PN 16 LD (Россия) ТУ 3742

Номинальное давление: 16 бар.
Температура: от -70°C до +300°C.

DN	Толщина	Кол-во отверстий	Вес, кг	Сом
32	-	-	-	220
40	-	-	-	250
50	-	-	-	270
65	-	-	-	360
80	-	-	-	390
100	-	-	-	540



ИФС из фланцев PN16 (изолирующее фланцевое соединение)

DN	Сом
50 - 300	по запросу

Затворы поворотные



Затвор дисковый поворотный D104 T.I.S Group (Италия)

Температура: от -10°C до +120°C.

DN	PN	Вес, кг	Евро
50	16	3,4	33
65	16	4,2	39
80	16	4,4	43
100	16	5,6	56
125	16	6,9	73
150	16	8,7	83
200	16	14,7	132
250	16	26	247
300	16	38	354



Затвор дисковый поворотный D104 T.I.S Group (Италия) с электроприводом Valbia (Италия)

Температура: от -10°C до +120°C.

Мощность электропривода:

- 48 Вт для DN50-65,
- 72 Вт для DN80-250.

DN	PN	Вес, кг	Евро
50	16	5,7	508
65	16	6,5	514
80	16	7,7	592
100	16	8,9	605
125	16	11,8	698
150	16	13,6	761
200	16	20,7	862
250	16	32	978



Поворотно-дисковый затвор 3-х эксцентриковый LD (Россия), приварной или фланцевый

Температура рабочей среды:

- -40 (-60)...+200°C — низкотемпературное исполнение;
- -40 (-60)...+325°C — высокотемпературное исполнение.

Уплотнение: металл-металл.

DN	PN	Сом
200	16/25	по запросу
250	16/25	по запросу
300	16/25	по запросу
400	16/25	по запросу
500	16/25	по запросу
700	16/25	по запросу
800	16/25	по запросу