

## Задвижки чугунные



### Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином T.I.S Group (Италия), тип F4

Температура: от -10°C до +100°C.

DN	PN	Вес, кг	Евро
40	16	6,20	<b>115</b>
50	16	10,5	<b>118</b>
65	16	13,8	<b>135</b>
80	16	15,5	<b>161</b>
100	16	17,8	<b>219</b>
125	16	25,5	<b>285</b>
150	16	33,5	<b>343</b>
200	16	64,0	<b>590</b>
250	16	100	<b>887</b>
300	16	137	<b>1 178</b>
350	16	192	<b>2 246</b>
400	16	304	<b>3 082</b>
500	16	518	<b>5 184</b>
600	16	670	<b>8 928</b>



### Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином Epko, тип F4

Температура: от -10°C до +100°C.

DN	PN	Доллар
50	16	<b>75</b>
65	16	<b>96</b>
80	16	<b>116</b>
100	16	<b>153</b>
125	16	<b>221</b>
150	16	<b>255</b>
200	16	<b>397</b>
250	16	<b>655</b>
300	16	<b>860</b>
350	16	<b>1 339</b>
400	16	<b>1 884</b>
500	16	<b>3 380</b>
600	16	<b>5 136</b>

## Вставки гибкие



### Вставка гибкая фланцевая N315-N316 T.I.S Group (Италия)

Температура: от -10°C до +80°C.  
Исполнение: сталь, EPDM.

DN	PN	Вес, кг	Евро
32	16	2,3	<b>38</b>
40	16	2,5	<b>40</b>
50	16	3,5	<b>48</b>
65	16	5	<b>61</b>
80	16	6	<b>77</b>
100	16	7	<b>93</b>
125	16	9	<b>127</b>
150	16	12	<b>175</b>
200	16	16	<b>260</b>
250	16	26	<b>415</b>
300	16	30	<b>545</b>



### Вставка гибкая фланцевая Epko

Температура: от -10°C до +80°C.  
Исполнение: сталь, EPDM.

DN	PN	Доллар
32	16	<b>34</b>
40	16	<b>35</b>
50	16	<b>45</b>
65	16	<b>55</b>
80	16	<b>65</b>
100	16	<b>82</b>
125	16	<b>108</b>
150	16	<b>144</b>
200	16	<b>220</b>
250	16	<b>362</b>
300	16	<b>473</b>
350	16	<b>644</b>
400	16	<b>882</b>