

Фланцы и фланцевые соединения



Фланец стальной PN 10 LD (Россия) ГОСТ 12820-80

Номинальное давление: 10 бар.
Температура рабочей среды: от -70°C до +300°C.

DN	Толщина	Кол-во отверстий	Вес, кг	Сом
20	12 мм	4	0,74	130
25	12 мм	4	0,89	160
32	14 мм	4	1,40	220
40	15 мм	4	1,71	290
50	15 мм	4	2,06	320
65	17 мм	4	2,80	440
80	17 мм	4	3,19	560



Фланец стальной PN 16 LD (Россия) ГОСТ 12820-80

Номинальное давление: 16 бар.
Температура рабочей среды: от -70°C до +300°C.

DN	Толщина	Кол-во отверстий	Вес, кг	Сом
15	12 мм	4	0,61	130
20	14 мм	4	0,86	140
25	16 мм	4	1,17	200
32	16 мм	4	1,58	260
40	17 мм	4	1,96	330
50	19 мм	4	2,58	390
65	21 мм	4	3,42	520
80	21 мм	4	3,71	640
100	23 мм	8	4,73	810
125	25 мм	8	6,38	1 230
150	25 мм	8	8,16	1 420
200	27 мм	12	10,1	1 950



ИФС из фланцев Pn16, ГОСТ 12821-80 (изолирующее фланцевое соединение)

DN	Сом
50 - 300	по запросу

Затворы поворотные



Затвор дисковый поворотный D104 T.I.S Group (Италия)

Температура рабочей среды: от -10°C до +120°C.

DN	PN	Вес, кг	Евро
50	16	3,4	33
65	16	4,2	39
80	16	4,4	43
100	16	5,6	56
125	16	6,9	73
150	16	8,7	83
200	16	14,7	132
250	16	26	247
300	16	38	354



Затвор дисковый поворотный D104 T.I.S Group (Италия) с электроприводом Valbia (Италия)

Температура рабочей среды: от -10°C до +120°C.
Мощность электропривода:

- 48 Вт для DN50-65,
- 72 Вт для DN80-250.

DN	PN	Вес, кг	Евро
50	16	5,7	508
65	16	6,5	514
80	16	7,7	592
100	16	8,9	605
125	16	11,8	698
150	16	13,6	761
200	16	20,7	862
250	16	32	978



Поворотно-дисковый затвор 3-х эксцентриковый LD (Россия), приварной или фланцевый

Температура рабочей среды:

- -40 (-60)...+200°C — низкотемпературное исполнение;
 - -40 (-60)...+325°C — высокотемпературное исполнение.
- Уплотнение: металл-металл.

DN	PN	Сом
200	16/25	по запросу
250	16/25	по запросу
300	16/25	по запросу
400	16/25	по запросу
500	16/25	по запросу
700	16/25	по запросу
800	16/25	по запросу

Задвижки чугунные



Задвижка чугунная фланцевая с обрешиненным клином T.I.S Group (Италия), тип F4

Температура рабочей среды: от -10°C до +100°C.

DN	PN	Вес, кг	Евро
40	16	6,20	88
50	16	10,5	92
65	16	13,8	110
80	16	15,5	115
100	16	17,8	153
125	16	25,5	202
150	16	33,5	245
200	16	64,0	423
250	16	100	639
300	16	137	862
350	16	192	1 530
400	16	304	2 242
500	16	518	3 705
600	16	670	6 024