

## Краны шаровые латунные для воды и газа



### Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) ВР-ВР, рычаг

Температура рабочей среды: от -20 до +150 °С.  
Срок службы: 30 лет.  
Гарантия производителя: 10 лет.  
Средний ресурс: 10000 циклов.

Цвет рычага	DN	PN	В коробке	Цена, сом
Белый/Черный	1/2" (15мм)	40	18 шт	200
Белый/Черный	3/4" (20мм)	40	12 шт	320
Белый/Черный	1" (25мм)	40	8 шт	620
Белый/Черный	1 1/4" (32мм)	25	4 шт	1 020
Черный	1 1/2" (40мм)	25	3 шт	1 730
Черный	2" (50мм)	25	2 шт	2 500



### Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) ВР-ВР, бабочка

Температура рабочей среды: от -20 до +150 °С.  
Срок службы: 30 лет.  
Гарантия производителя: 10 лет.  
Средний ресурс: 10000 циклов.

Цвет бабочки	DN	PN	В коробке	Цена, сом
Белый/Черный	1/2" (15мм)	40	30 шт	200
Белый/Черный	3/4" (20мм)	40	22 шт	320
Белый/Черный	1" (25мм)	40	12 шт	620
Белый/Черный	1 1/4" (32мм)	25	8 шт	1 020



### Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) ВР-НР, рычаг

Температура рабочей среды: от -20 до +150 °С.  
Срок службы: 30 лет.  
Гарантия производителя: 10 лет.  
Средний ресурс: 10000 циклов.

Цвет рычага	DN	PN	В коробке	Цена, сом
Белый/Черный	1/2" (15мм)	40	17 шт	230
Белый/Черный	3/4" (20мм)	40	12 шт	360
Белый/Черный	1" (25мм)	40	6 шт	650
Белый/Черный	1 1/4" (32мм)	25	4 шт	1 130
Черный	1 1/2" (40мм)	25	3 шт	1 870
Черный	2" (50мм)	25	2 шт	2 760



### Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) ВР-НР, бабочка

Температура рабочей среды: от -20 до +150 °С.  
Срок службы: 30 лет.  
Гарантия производителя: 10 лет.  
Средний ресурс: 10000 циклов.

Цвет бабочки	DN	PN	В коробке	Цена, сом
Белый/Черный	1/2" (15мм)	40	30 шт	230
Белый/Черный	3/4" (20мм)	40	22 шт	360
Белый/Черный	1" (25мм)	40	12 шт	650
Белый/Черный	1 1/4" (32мм)	25	6 шт	1 130



### Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) ВР-ГШ (американка), рычаг

Температура рабочей среды: от -20 до +150 °С.  
Срок службы: 30 лет.  
Гарантия производителя: 10 лет.  
Средний ресурс: 10000 циклов.

Цвет рычага	DN	PN	В коробке	Цена, сом
Белый/Черный	1/2" (15мм)	40	10 шт	320
Белый/Черный	3/4" (20мм)	40	8 шт	530
Белый/Черный	1" (25мм)	40	6 шт	1 020



### Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) ВР-ГШ (американка), бабочка

Температура рабочей среды: от -20 до +150 °С.  
Срок службы: 30 лет.  
Гарантия производителя: 10 лет.  
Средний ресурс: 10000 циклов.

Цвет бабочки	DN	PN	В коробке	Цена, сом
Белый/Черный	1/2" (15мм)	40	19 шт	320
Белый/Черный	3/4" (20мм)	40	12 шт	530
Белый/Черный	1" (25мм)	40	6 шт	1 020



### Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) ВР-ВР для газа, рычаг

Температура рабочей среды: от -20 до +150 °С.  
Срок службы: 30 лет.  
Гарантия производителя: 10 лет.  
Средний ресурс: 10000 циклов.

Цвет рычага	DN	PN	В коробке	Цена, сом
Желтый	1/2" (15мм)	40	18 шт	220
Желтый	3/4" (20мм)	40	12 шт	330
Желтый	1" (25мм)	40	8 шт	660
Желтый	1 1/4" (32мм)	25	4 шт	1 100
Желтый	1 1/2" (40мм)	25	3 шт	1 700
Желтый	2" (50мм)	25	2 шт	2 500



### Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) ВР-ВР для газа, бабочка

Температура рабочей среды: от -20 до +150 °С.  
Срок службы: 30 лет.  
Гарантия производителя: 10 лет.  
Средний ресурс: 10000 циклов.

Цвет бабочки	DN	PN	В коробке	Цена, сом
Желтый	1/2" (15мм)	40	30 шт	220
Желтый	3/4" (20мм)	40	22 шт	330
Желтый	1" (25мм)	40	12 шт	660
Желтый	1 1/4" (32мм)	25	8 шт	1 100



### Кран шаровой латунный LD Pride (Россия) ВР-ВР под термодатчик, бабочка

Температура рабочей среды: от -20 до +150 °С.  
Срок службы: 30 лет.  
Гарантия производителя: 10 лет.  
Средний ресурс: 10000 циклов.

Цвет бабочки	DN	PN	В коробке	Цена, сом
Черный	1/2" (15мм)	40	22 шт	330



**Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) ВР-ВР, бабочка**

Полнопроходной.  
Температура: от 0°C до +150°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	158	<b>250</b>
3/4" (20мм)	30	250	<b>430</b>
1" (25мм)	25	374	<b>600</b>



**Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) ВР-ВР, рычаг**

Полнопроходной.  
Температура: от 0°C до +150°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	174	<b>260</b>
3/4" (20мм)	30	283	<b>420</b>
1" (25мм)	25	407	<b>640</b>
1 1/4" (32мм)	20	608	<b>1 020</b>
1 1/2" (40мм)	16	900	<b>1 430</b>
2" (50мм)	16	1520	<b>2 360</b>



**Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) ВР-НР, бабочка**

Полнопроходной.  
Температура: от 0°C до +150°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	169	<b>270</b>
3/4" (20мм)	30	278,5	<b>450</b>



**Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) ВР-НР, рычаг**

Полнопроходной.  
Температура: от 0°C до +150°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	186	<b>270</b>
3/4" (20мм)	30	313,5	<b>450</b>
1" (25мм)	25	431,5	<b>690</b>
1 1/4" (32мм)	20	644,5	<b>1 050</b>



**Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) ВР-НАК/Г (американка), бабочка**

Полнопроходной.  
Температура: от 0°C до +150°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	223	<b>360</b>
3/4" (20мм)	30	371	<b>590</b>



**Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) ВР-НАК/Г (американка), рычаг**

Полнопроходной.  
Температура: от 0°C до +150°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	241	<b>370</b>
3/4" (20мм)	30	406	<b>590</b>
1" (25мм)	25	589,5	<b>890</b>
1 1/4" (32мм)	20	852,5	<b>1 340</b>



**Кран шаровой латунный угловой Aquasfera (Россия) ВР-НАК/Г (американка), бабочка**

Полнопроходной.  
Температура: от 0°C до +150°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	236	<b>490</b>
3/4" (20мм)	30	349,5	<b>720</b>



**Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) ВР-ВР со спускником, бабочка**

Полнопроходной.  
Температура: от 0°C до +150°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	236	<b>400</b>



**Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) ВР-ВР со спускником, рычаг**

Полнопроходной.  
Температура: от 0°C до +150°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
3/4" (20мм)	30	389	<b>690</b>



**Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) ВР-ОБЖИМ, бабочка**

Полнопроходной.  
Температура: от 0°C до +95°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
16 x 1/2"	16	223	<b>370</b>



**Кран шаровой латунный Aquasfera (Россия) ВР-ВР с фильтром сетчатым, рычаг**

Полнопроходной.  
Температура: от 0°C до +150°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
3/4" (20мм)	30	466	<b>780</b>
1" (25мм)	25	642	<b>1 130</b>



**Кран шаровой латунный водоразборный со штуцером Aquasfera (Россия) НР-ШТУЦЕР, рычаг**

Полнопроходной.  
Температура: от 0°C до +95°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	16	200	<b>350</b>



**Кран шаровой латунный трёхходовой Aquasfera (Россия) ВР-ВР-ВР, бабочка**

Полнопроходной.  
Температура: от 0°C до +95°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	40	193,3	<b>480</b>



**Кран шаровой латунный трёхходовой Aquasfera (Россия) ВР-ВР-ВР, рычаг**

Полнопроходной.  
Температура: от 0°C до +95°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
3/4" (20мм)	30	338	<b>655</b>



**Кран шаровой "мини" латунный хром Aquasfera (Россия) ВР-ВР, ручка-флажок красная**

Стандартнопроходной.  
Температура: от 0°C до +90°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	10	105	<b>230</b>



**Кран шаровой "мини" латунный хром Aquasfera (Россия) ВР-НР, ручка-флажок синяя**

Стандартнопроходной.  
Температура: от 0°C до +90°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	10	100	<b>230</b>



**Кран шаровой латунный бытовой Aquasfera (Россия) хром ВР-НР-НР**

Редуцированный.  
Температура: от 0°C до +100°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2"x3/4"x1/2"	10	135	<b>300</b>



**Кран шаровой латунный бытовой угловой Aquasfera (Россия) хром НР-НР**

Редуцированный.  
Температура: от 0°C до +100°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2"x3/8"	10	113	<b>300</b>



**Кран шаровой латунный бытовой угловой Aquasfera (Россия) хром НР-НР**

Редуцированный.  
Температура: от 0°C до +100°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2"x3/4"	10	124	<b>310</b>

## Краны шаровые стальные для воды и газа



### Кран шаровой стальной LD (Россия) приварной стандартнопроходной

Температура: от -40°C до +200°C.  
Цены на краны большего диаметра и краны с редукторами по запросу.

DN	PN	Длина	Сом
15 рукоятка	40 бар	170 мм	<b>1 400</b>
20 рукоятка	40 бар	170 мм	<b>1 500</b>
25 рукоятка	40 бар	170 мм	<b>1 500</b>
32 рукоятка	40 бар	170 мм	<b>1 600</b>
40 рукоятка	40 бар	190 мм	<b>2 100</b>
50 рукоятка	40 бар	215 мм	<b>2 250</b>
65 рукоятка	25 бар	250 мм	<b>3 100</b>
80 рукоятка	25 бар	260 мм	<b>3 800</b>
100 рукоятка	25 бар	280 мм	<b>4 500</b>
125 рукоятка	25 бар	330 мм	<b>9 500</b>
150 рукоятка	25 бар	360 мм	<b>11 000</b>
200 рукоятка	25 бар	430 мм	<b>22 300</b>
250 рукоятка	25 бар	510 мм	<b>41 000</b>
300 редуктор	16 бар	730 мм	<b>163 200</b>
300 редуктор	25 бар	730 мм	<b>180 000</b>



### Кран шаровой стальной LD (Россия) фланцевый стандартнопроходной

Температура: от -40°C до +200°C.  
Цены на PN25, на краны большего диаметра и краны с редукторами по запросу.

DN	PN	Длина	Сом
15 рукоятка	40 бар	120 мм	<b>1 800</b>
20 рукоятка	40 бар	120 мм	<b>2 100</b>
25 рукоятка	40 бар	140 мм	<b>2 500</b>
32 рукоятка	40 бар	140 мм	<b>2 800</b>
40 рукоятка	40 бар	165 мм	<b>2 900</b>
50 рукоятка	40 бар	180 мм	<b>3 200</b>
65 рукоятка	16 бар	200 мм	<b>3 900</b>
80 рукоятка	16 бар	210 мм	<b>4 800</b>
100 рукоятка	16 бар	230 мм	<b>5 600</b>
125 рукоятка	16 бар	350 мм	<b>11 200</b>
150 рукоятка	16 бар	380 мм	<b>13 400</b>
200 рукоятка	16 бар	450 мм	<b>22 800</b>
250 рукоятка	16 бар	530 мм	<b>46 800</b>
300 редуктор	16 бар	750 мм	<b>192 800</b>



### Кран шаровой стальной Стриж LD (Россия) межфланцевый для воды и газа, оцинкованный

Температура: от -40°C до +200°C.

DN	PN	Длина	Сом
32	16 бар	50 мм	<b>1 600</b>
40	16 бар	67 мм	<b>1 700</b>
50	16 бар	75 мм	<b>2 100</b>
65	16 бар	92 мм	<b>2 800</b>
80	16 бар	92 мм	<b>3 400</b>
100	16 бар	111 мм	<b>4 400</b>



### Кран шаровой стальной регулирующей Regula LD (Россия) приварной

Температура: от -40°C до +200°C.

DN	PN	Длина	Сом
20 рукоятка	40 бар	170 мм	<b>6 400</b>
25 рукоятка	40 бар	170 мм	<b>6 400</b>
32 рукоятка	40 бар	170 мм	<b>7 400</b>
40 рукоятка	40 бар	190 мм	<b>8 900</b>
50 рукоятка	40 бар	215 мм	<b>9 700</b>
65 рукоятка	25 бар	250 мм	<b>13 200</b>
80 рукоятка	25 бар	260 мм	<b>16 400</b>
100 рукоятка	25 бар	280 мм	<b>19 200</b>
125 редуктор	25 бар	330 мм	<b>55 500</b>
150 редуктор	25 бар	360 мм	<b>69 600</b>
200 редуктор	25 бар	430 мм	<b>122 400</b>
250 редуктор	25 бар	510 мм	<b>187 200</b>
300 редуктор	25 бар	730 мм	<b>361 500</b>



### Кран шаровой стальной регулирующей Regula LD (Россия) фланцевый

Температура: от -40°C до +200°C.

DN	PN	Длина	Сом
20 рукоятка	40 бар	120 мм	<b>7 900</b>
25 рукоятка	40 бар	140 мм	<b>9 100</b>
32 рукоятка	40 бар	140 мм	<b>9 900</b>
40 рукоятка	40 бар	165 мм	<b>11 700</b>
50 рукоятка	40 бар	180 мм	<b>12 200</b>
65 рукоятка	16 бар	200 мм	<b>16 200</b>
80 рукоятка	16 бар	210 мм	<b>20 000</b>
100 рукоятка	16 бар	230 мм	<b>23 500</b>
125 редуктор	16 бар	350 мм	<b>65 900</b>
150 редуктор	16 бар	380 мм	<b>82 800</b>
200 редуктор	16 бар	450 мм	<b>143 300</b>
250 редуктор	16 бар	530 мм	<b>194 200</b>
300 редуктор	16 бар	750 мм	<b>391 200</b>



### Кран шаровой стальной для газа LD (Россия) приварной стандартнопроходной

Температура: от -40°C до +200°C.  
Цены на краны большего диаметра и краны с редукторами по запросу.

DN	PN	Длина	Сом
15 рукоятка	40 бар	170 мм	<b>2 100</b>
20 рукоятка	40 бар	170 мм	<b>2 200</b>
25 рукоятка	40 бар	170 мм	<b>2 200</b>
32 рукоятка	40 бар	170 мм	<b>2 400</b>
40 рукоятка	40 бар	190 мм	<b>3 200</b>
50 рукоятка	40 бар	215 мм	<b>3 500</b>
65 рукоятка	25 бар	250 мм	<b>4 800</b>
80 рукоятка	25 бар	260 мм	<b>6 300</b>
100 рукоятка	25 бар	280 мм	<b>7 300</b>
125 рукоятка	25 бар	330 мм	<b>17 000</b>
150 рукоятка	25 бар	360 мм	<b>19 600</b>
200 рукоятка	25 бар	430 мм	<b>39 900</b>
250 рукоятка	25 бар	510 мм	<b>72 900</b>
300 редуктор	25 бар	730 мм	<b>274 200</b>



### Кран шаровой стальной для газа LD (Россия) приварной полнопроходной

Температура: от -40°C до +200°C.  
Цены на краны большего диаметра и краны с редукторами по запросу.

DN	PN	Длина	Сом
15 рукоятка	40 бар	170 мм	<b>2 200</b>
20 рукоятка	40 бар	170 мм	<b>2 200</b>
25 рукоятка	40 бар	170 мм	<b>2 400</b>
32 рукоятка	40 бар	170 мм	<b>3 200</b>
40 рукоятка	40 бар	190 мм	<b>3 500</b>
50 рукоятка	40 бар	215 мм	<b>4 800</b>
65 рукоятка	25 бар	250 мм	<b>6 100</b>
80 рукоятка	25 бар	260 мм	<b>7 300</b>
100 рукоятка	25 бар	280 мм	<b>17 000</b>
125 рукоятка	25 бар	330 мм	<b>21 900</b>
150 рукоятка	25 бар	360 мм	<b>36 500</b>
200 рукоятка	25 бар	430 мм	<b>68 300</b>
250 редуктор	25 бар	510 мм	<b>274 200</b>
300 редуктор	25 бар	730 мм	<b>411 300</b>



### Кран шаровой стальной для газа LD (Россия) фланцевый стандартнопроходной

Температура: от -40°C до +200°C.  
Цены на краны большего диаметра и краны с редукторами по запросу.

DN	PN	Длина	Сом
15 рукоятка	40 бар	120 мм	<b>2 600</b>
20 рукоятка	40 бар	120 мм	<b>3 000</b>
25 рукоятка	40 бар	140 мм	<b>3 600</b>
32 рукоятка	40 бар	140 мм	<b>3 900</b>
40 рукоятка	40 бар	165 мм	<b>4 300</b>
50 рукоятка	40 бар	180 мм	<b>4 700</b>
65 рукоятка	16 бар	200 мм	<b>5 800</b>
80 рукоятка	16 бар	210 мм	<b>7 400</b>
100 рукоятка	16 бар	230 мм	<b>8 800</b>
125 рукоятка	16 бар	350 мм	<b>19 300</b>
150 рукоятка	16 бар	380 мм	<b>22 900</b>
200 рукоятка	16 бар	450 мм	<b>44 900</b>
250 рукоятка	16 бар	530 мм	<b>80 000</b>
300 редуктор	16 бар	750 мм	<b>282 300</b>



### Кран шаровой стальной LD (Россия) приварной полнопроходной по запросу



### Кран шаровой стальной LD (Россия) фланцевый полнопроходной по запросу

## Воздухоотводчики



### Воздухоотводчик автоматический NP Aquasfera (Россия)

Рабочая температура: +110°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	10	180	<b>440</b>



### Воздухоотводчик автоматический NP Aquasfera (Россия) с отсечным клапаном

Рабочая температура: +110°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	10	225	<b>460</b>

## Фильтры сетчатые



### Фильтр сетчатый косой BP Aquasfera (Россия)

Рабочая температура: +100°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	20	138	<b>210</b>
3/4" (20мм)	20	221	<b>370</b>
1" (25мм)	20	390	<b>680</b>
1 1/4" (32мм)	20	592	<b>1 030</b>
1 1/2" (40мм)	20	770	<b>1 470</b>
2" (50мм)	20	1 200	<b>2 220</b>



### Фильтр сетчатый косой BP-NP Aquasfera (Россия)

Рабочая температура: +100°C.

DN	PN	Вес, г	Цена, сом
1/2" (15мм)	20	145	<b>230</b>
3/4" (20мм)	20	225	<b>580</b>



### Фильтр фланцевый механической очистки G032 T.I.S Group (Италия) чугунный, "Y" типа

Температура рабочей среды: до +100°C.

DN	Кол-во отверстий	PN	Вес, кг	Евро
15	4	16	2,2	<b>18</b>
20	4	16	3,3	<b>20</b>
25	4	16	4,6	<b>31</b>
32	4	16	6,0	<b>36</b>
40	4	16	7,2	<b>42</b>
50	4	16	11,5	<b>62</b>
65	4	16	16,5	<b>89</b>
80	8	16	19,0	<b>99</b>
100	8	16	25,0	<b>127</b>
125	8	16	36,0	<b>192</b>
150	8	16	50,0	<b>242</b>
200	12	16	89,0	<b>427</b>
250	12	16	136	<b>731</b>
300	12	16	207	<b>1 080</b>



### Фланец стальной PN 10 LD (Россия) ГОСТ 12820-80

Номинальное давление: 10 бар.  
Температура: от -70°C до +300°C.

DN	Толщина	Кол-во отверстий	Вес, кг	Сом
20	12 мм	4	0,74	<b>130</b>
25	12 мм	4	0,89	<b>160</b>
32	14 мм	4	1,40	<b>220</b>
40	15 мм	4	1,71	<b>290</b>
50	15 мм	4	2,06	<b>320</b>
65	17 мм	4	2,80	<b>440</b>
80	17 мм	4	3,19	<b>560</b>



### Фланец стальной PN 16 LD (Россия) ГОСТ 12820-80

Номинальное давление: 16 бар.  
Температура: от -70°C до +300°C.

DN	Толщина	Кол-во отверстий	Вес, кг	Сом
15	12 мм	4	0,61	<b>130</b>
20	14 мм	4	0,86	<b>140</b>
25	16 мм	4	1,17	<b>200</b>
32	16 мм	4	1,58	<b>260</b>
40	17 мм	4	1,96	<b>330</b>
50	19 мм	4	2,58	<b>390</b>
65	21 мм	4	3,42	<b>520</b>
80	21 мм	4	3,71	<b>640</b>
100	23 мм	8	4,73	<b>810</b>
125	25 мм	8	6,38	<b>1 230</b>
150	25 мм	8	8,16	<b>1 420</b>
200	27 мм	12	10,1	<b>1 950</b>



### Фланец штампованный стальной с раструбом PN 16 LD (Россия) ТУ 3742

Номинальное давление: 16 бар.  
Температура: от -70°C до +300°C.

DN	Толщина	Кол-во отверстий	Вес, кг	Сом
32	-	-	-	<b>220</b>
40	-	-	-	<b>250</b>
50	-	-	-	<b>270</b>
65	-	-	-	<b>360</b>
80	-	-	-	<b>390</b>
100	-	-	-	<b>540</b>



### ИФС из фланцев PN16 (изолирующее фланцевое соединение)

DN	Сом
50 - 300	по запросу

## Затворы поворотные



### Затвор дисковый поворотный D104 T.I.S Group (Италия)

Температура: от -10°C до +120°C.

DN	PN	Вес, кг	Евро
50	16	3,4	<b>33</b>
65	16	4,2	<b>39</b>
80	16	4,4	<b>43</b>
100	16	5,6	<b>56</b>
125	16	6,9	<b>73</b>
150	16	8,7	<b>83</b>
200	16	14,7	<b>132</b>
250	16	26	<b>247</b>
300	16	38	<b>354</b>



### Затвор дисковый поворотный D104 T.I.S Group (Италия) с электроприводом Valbia (Италия)

Температура: от -10°C до +120°C.

Мощность электропривода:

- 48 Вт для DN50-65,
- 72 Вт для DN80-250.

DN	PN	Вес, кг	Евро
50	16	5,7	<b>508</b>
65	16	6,5	<b>514</b>
80	16	7,7	<b>592</b>
100	16	8,9	<b>605</b>
125	16	11,8	<b>698</b>
150	16	13,6	<b>761</b>
200	16	20,7	<b>862</b>
250	16	32	<b>978</b>



### Поворотно-дисковый затвор 3-х эксцентриковый LD (Россия), приварной или фланцевый

Температура рабочей среды:

- -40 (-60)...+200°C — низкотемпературное исполнение;
- -40 (-60)...+325°C — высокотемпературное исполнение.

Уплотнение: металл-металл.

DN	PN	Сом
200	16/25	по запросу
250	16/25	по запросу
300	16/25	по запросу
400	16/25	по запросу
500	16/25	по запросу
700	16/25	по запросу
800	16/25	по запросу

## Задвижки чугунные



### Задвижка чугунная фланцевая с обрешиненным клином T.I.S Group (Италия), тип F4

Температура: от -10°C до +100°C.

DN	PN	Вес, кг	Евро
40	16	6,20	<b>88</b>
50	16	10,5	<b>92</b>
65	16	13,8	<b>110</b>
80	16	15,5	<b>115</b>
100	16	17,8	<b>153</b>
125	16	25,5	<b>202</b>
150	16	33,5	<b>245</b>
200	16	64,0	<b>423</b>
250	16	100	<b>639</b>
300	16	137	<b>862</b>
350	16	192	<b>1 530</b>
400	16	304	<b>2 242</b>
500	16	518	<b>3 705</b>
600	16	670	<b>6 024</b>

## Вставки гибкие



### Вставка гибкая фланцевая N315-N316 T.I.S Group (Италия)

Температура: от -10°C до +80°C.

Исполнение: сталь, EPDM.

DN	PN	Вес, кг	Евро
32	16	2,3	<b>28</b>
40	16	2,5	<b>30</b>
50	16	3,5	<b>35</b>
65	16	5	<b>48</b>
80	16	6	<b>59</b>
100	16	7	<b>67</b>
125	16	9	<b>99</b>
150	16	12	<b>122</b>
200	16	16	<b>184</b>
250	16	26	<b>284</b>
300	16	30	<b>387</b>