

Фланцы и фланцевые соединения



Фланец стальной PN 10 LD (Россия) ГОСТ 12820-80

Номинальное давление: 10 бар.
Температура рабочей среды: от -70°C до +300°C.

| DN | Толщина | Кол-во отверстий | Вес, кг | Сом |
|----|---------|------------------|---------|------------|
| 20 | 12 мм | 4 | 0,74 | 130 |
| 25 | 12 мм | 4 | 0,89 | 160 |
| 32 | 14 мм | 4 | 1,40 | 220 |
| 40 | 15 мм | 4 | 1,71 | 290 |
| 50 | 15 мм | 4 | 2,06 | 320 |
| 65 | 17 мм | 4 | 2,80 | 440 |
| 80 | 17 мм | 4 | 3,19 | 560 |



Фланец стальной PN 16 LD (Россия) ГОСТ 12820-80

Номинальное давление: 16 бар.
Температура рабочей среды: от -70°C до +300°C.

| DN | Толщина | Кол-во отверстий | Вес, кг | Сом |
|-----|---------|------------------|---------|--------------|
| 15 | 12 мм | 4 | 0,61 | 130 |
| 20 | 14 мм | 4 | 0,86 | 140 |
| 25 | 16 мм | 4 | 1,17 | 200 |
| 32 | 16 мм | 4 | 1,58 | 260 |
| 40 | 17 мм | 4 | 1,96 | 330 |
| 50 | 19 мм | 4 | 2,58 | 390 |
| 65 | 21 мм | 4 | 3,42 | 520 |
| 80 | 21 мм | 4 | 3,71 | 640 |
| 100 | 23 мм | 8 | 4,73 | 810 |
| 125 | 25 мм | 8 | 6,38 | 1 230 |
| 150 | 25 мм | 8 | 8,16 | 1 420 |
| 200 | 27 мм | 12 | 10,1 | 1 950 |



ИФС из фланцев Pn16, ГОСТ 12821-80 (изолирующее фланцевое соединение)

| DN | Сом |
|----------|------------|
| 50 - 300 | по запросу |

Затворы поворотные



Затвор дисковый поворотный D104 T.I.S Group (Италия)

Температура рабочей среды: от -10°C до +120°C.

| DN | PN | Вес, кг | Евро |
|-----|----|---------|------------|
| 50 | 16 | 3,4 | 33 |
| 65 | 16 | 4,2 | 39 |
| 80 | 16 | 4,4 | 43 |
| 100 | 16 | 5,6 | 56 |
| 125 | 16 | 6,9 | 73 |
| 150 | 16 | 8,7 | 83 |
| 200 | 16 | 14,7 | 132 |
| 250 | 16 | 26 | 247 |
| 300 | 16 | 38 | 354 |



Затвор дисковый поворотный D104 T.I.S Group (Италия) с электроприводом Valbia (Италия)

Температура рабочей среды: от -10°C до +120°C.
Мощность электропривода:

- 48 Вт для DN50-65,
- 72 Вт для DN80-250.

| DN | PN | Вес, кг | Евро |
|-----|----|---------|------------|
| 50 | 16 | 5,7 | 508 |
| 65 | 16 | 6,5 | 514 |
| 80 | 16 | 7,7 | 592 |
| 100 | 16 | 8,9 | 605 |
| 125 | 16 | 11,8 | 698 |
| 150 | 16 | 13,6 | 761 |
| 200 | 16 | 20,7 | 862 |
| 250 | 16 | 32 | 978 |



Поворотно-дисковый затвор 3-х эксцентриковый LD (Россия), приварной или фланцевый

Температура рабочей среды:

- -40 (-60)...+200°C — низкотемпературное исполнение;
 - -40 (-60)...+325°C — высокотемпературное исполнение.
- Уплотнение: металл-металл.

| DN | PN | Сом |
|-----|-------|-------------------|
| 200 | 16/25 | по запросу |
| 250 | 16/25 | по запросу |
| 300 | 16/25 | по запросу |
| 400 | 16/25 | по запросу |
| 500 | 16/25 | по запросу |
| 700 | 16/25 | по запросу |
| 800 | 16/25 | по запросу |

Задвижки чугунные



Задвижка чугунная фланцевая с обрешиненным клином T.I.S Group (Италия), тип F4

Температура рабочей среды: от -10°C до +100°C.

| DN | PN | Вес, кг | Евро |
|-----|----|---------|--------------|
| 40 | 16 | 6,20 | 88 |
| 50 | 16 | 10,5 | 92 |
| 65 | 16 | 13,8 | 110 |
| 80 | 16 | 15,5 | 115 |
| 100 | 16 | 17,8 | 153 |
| 125 | 16 | 25,5 | 202 |
| 150 | 16 | 33,5 | 245 |
| 200 | 16 | 64,0 | 423 |
| 250 | 16 | 100 | 639 |
| 300 | 16 | 137 | 862 |
| 350 | 16 | 192 | 1 530 |
| 400 | 16 | 304 | 2 242 |
| 500 | 16 | 518 | 3 705 |
| 600 | 16 | 670 | 6 024 |